


čepasta struktura standardnih
taktilnih oznak



rebrasta struktura standardnih
taktilnih oznak



		Dimenzije v mm
a	središčna razdalja med sosednjimi čepi	50-75mm
b	širina oz. premer čepa (na merilnem nivoju)	20-30mm
c	razdalja med čepi (na merilnem nivoju)	30-50mm
d	središčna razdalja med čepoma v diagonali	35-53mm
h	višina čepa (od osnove do zg. roba)	4-5mm

Index.:	Opis spremembe:	Datum:
PLANGRAD d.o.o. PROJEKTIRANJE, POSREDNIŠTVO IN GRADBENIŠTVO Aškerčeva ul. 6, 9000 MURSKA SOBOTA GSM: 040 641 287, E-mail: plangrad@gmail.com		Št.projekta: DG-74/17 Št.načrta: DG-74/17 Datum: April 2019
Investitor: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2 9000 Murska Sobota	Vodja projekta Pooblaščen inženir	Milena Bojović univ.dipl.gosp.inž. Ident.št.: G-3996 Milena Bojović univ.dipl.gosp.inž. Ident.št.: G-3996
Objekt: Ureditev Kroške ulice v M. Soboti (projektiranje enosmerne dvostranske kolesarske steze in hodnikov za pešce, ureditev zelenih površin, javne razsvetljave ter preplstitve celotnega vozišča)	Vrsta načrta: Vrsta projekta:	02-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA PZI
Vsebina:	Merilo: 1: 25 Številka risbe: 15	

Detajl taktilnih oznak