

0.1	NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU
------------	--

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA

NAČRT št.1: NAČRT ARHITEKTURE , št. 01/13

INVESTITOR:

MESTNA OBČINA Murska Sobota
Kardoševa ulica 2
9000 Murska Sobota

OBJEKT:

VISITOR CENTER

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Projekt za izvedbo

ZA GRADNJO:

novogradnja

PROJEKTANT:

FORME arhitekturni biro, Liljana Flegar Špehar s.p.
Stara ulica 9, 9000 Murska Sobota
.....

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Liljana FLEGAR ŠPEHAR univ. dipl. inž. arh. A- 0789
.....

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

št. načrta: 01/13

Murska Sobota, 22. 06. 2013

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Liljana FLEGAR ŠPEHAR univ. dipl. inž. arh. A- 0789
.....

0.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE, št. 01/13
------------	---

1.	Naslovna stran načrta
2.	Kazalo vsebine načrta
3.	Projektno poročilo
4.	Grafične priloge
5.	Priloga 4 – Popis del

0.3

PROJEKTNO POROČILO

Stanje v prostoru

Obravnava območja predstavlja površino okrog vrtine Sob-4g ob Kopališki ulici v Murski Soboti. Pri zasnovi centra je bil upoštevan obratovalni prostor v velikosti 20 x 33 m za vzdrževanje in remont vrtine, kjer ni nobenih grajenih objektov. Okrog območja je postavljena žična ograja, ki pa je deloma dotrajana in jo je potrebno nadomestiti z novo ter urediti vhod za obiskovalce ter vhod oz. uvoz za remontno garnituro. Dvozna pot je obstoječa in ustrezno utjena, na novo se jo preplasti s sekancem, s čimer se zagotovi naklon za odvodnjavanje. Sama vrtina je ograjena s panelno ograjo, na območju ni drugih objektov.

Oblikovanje

Predlog ureditve centra izhaja iz danosti in potreb ter vsebinskih in oblikovnih izhodišč.

Koncept ureditve

Predlagana zasnova parka temelji na dveh glavnih krakih parka, ki sta umeščena levo in desno od obstoječe dovodne poti. V levem kraku se izvedejo trije razstavniki paviljoni, ki so lesene montažne izvedbe ter štiri lesene pergole, ki povezujejo objekte. V desnem kraku se uredijo grede ter rastlinjak, zagotovi se voda za zalivanje rastlin.

Poti

Vse funkcionalne pešpoti centra so utrjene, gramozirane. Na območju zunanje učilnice in med samimi paviljoni se površine tlakujejo z lesenimi okroglicami.

Tratne površine

Območje okrog centra je potrebno utrditi in na območjih večjih neravnin izravnati ter posejati travno mešanico. Zemljino za izravnavo se pridobi iz stranskega odzema.

Zasaditev

Zasaditev se izvede po načrtu zasaditve, na območju trenutno ni nobenih dreves ali grmovnic.

Predvideva se zasaditev novih dreves, predvsem na območju desnega kraka centra, ob potki med rastlinjakom in vrtino.

Nova zasaditev grmovnic je predvidena na označenih mestih ob potkah in v severnem delu centra za objektom. Na ta način vizualno omejimo območje centra. Vzдолž pergol se zasadijo popenjavke.

OBJEKT A, B IN C

Objekti so zasnovani kot leseni, montažni objekti z leseno fasadno oblogo ter opečno kritino s povečanimi zahtevami zaradi naklona 13° . Temeljna plošča je debeline 20 cm. Okna in vrata so izdelana iz smrekovega lesa.

Objekta A in C sta enaka, objekt B se razlikuje od ostalih dveh le v smislu usmeritve enokapne strehe.

Konstruktivski sistemi objekta C morajo dosegati standard za gradnjo zelo dobre nizkoenergijske stavbe, katere potrebna toplota za ogrevanje ne presega 25 kW h/m²a.

PERGOLE

Pergole so izdelane iz smrekovega lesa, ločne lege iz lepljenega lesa. Konstrukcija je sestavljena iz stebrov, leg in špirovcev. Lege pergole 2 in 3 so ločne. Stebri so s kovinskimi čevlji sidrani v armiranobetonski temelj in dvignjeni od tal za cca 10 cm.

ZUNANJA OPREMA

Tlakovci iz lesenih okroglic

Oblika in velikost izbranih tlakovcev omogoča, da se polagajo v krivino in tako sledijo ukrivljenim linijam poti pod pergolami in krožne osrednje zunanje »učilnice«.

Tlakovci se polagajo z razmikom in ne eden do drugega, kar zagotovi večje vmesne prostore, zasute z mivko. To prepreči drsenje ob vlažnem vremenu.



Klopi

Na območju »zunanje učilnice« so predvidene klopi brez naslona. Klopi so sestavljene iz betonskih nosilnih podstavkov ter lesenih sedežev.



Koši

Koš za ločeno zbiranje odpadkov ima betonski plaš (rečni prodec9 z Inox pokrovom.



Rastlinjak

Tipski termo rastlinjak, nosilna konstrukcija izdelana iz vroče cinskih jeklenih nosilcev, kritina je dvoslojna, termoizolacijska, armiranobetonski pasovni temelji.



Vzdrževanje

Za dober izgled in varnost pri uporabi centra je potrebno zagotoviti redno in strokovno vzdrževanje tako zelenic, kot tudi vse urbane opreme.

Vertikalni gabariti

Višine objektov in celotne ureditve se prilagodi nivoju obstoječe dovozne poti. Na vseh utrjenih površinah se zagotovi padec za odtok meteorne vode, robniki niso predvideni.

Požarna varnost

Načrtovana dejavnost ni požarno obremenilna. Uporaba odprtega ognja je na območju parka prepovedana.

Odgovorni projektant:
Liljana FLEGAR ŠPEHAR univ.dipl.inž. arh.

Murska Sobota, 22. 06. 2013

0.4	GRAFIČNE PRILOGE
------------	-------------------------

1	UREDITVENA SITUACIJA	1:250
2	ZAKOLIČBENA SITUACIJA – SREDIŠČA IN OBJEKTI	1: 250
3	ZAKOLIČBENA SITUACIJA	1:250
4	SITUACIJA METEORNE KANALIZACIJE	1:250
5	SITUACIJA ZASADITVE	1:250
6	DETAJLI TLAKOVANJA IN TEMELJENJA	1:50
	OBJEKT A:	
1	TLORIS TEMELJNE PLOŠČE	1:50
2	TLORIS PRITLIČJA	1:50
3	TLORIS PRITLIČJA – viš. 2.70 m	1:50
4	TLORIS OSTREŠJA	1:50
5	PREREZ A - A	1:50
6	PREREZ B - B	1:50
6	OPIS KONSTRUKCIJ	1:50
7	FASADE	1:50
	OBJEKT B:	
1	TLORIS TEMELJNE PLOŠČE	1:50
2	TLORIS PRITLIČJA	1:50
3	TLORIS PRITLIČJA – viš. 2.70 m	1:50

4	TLORIS OSTREŠJA	1:50
5	PREREZ A - A	1:50
6	OPIS KONSTRUKCIJ	1:50
7	FASADE	1:50
	OBJEKT C:	
1	TLORIS TEMELJNE PLOŠČE	1:50
2	TLORIS PRITLIČJA	1:50
3	TLORIS PRITLIČJA – viš. 2.70 m	1:50
4	TLORIS OSTREŠJA	1:50
5	PREREZ A - A	1:50
6	OPIS KONSTRUKCIJ	1:50
7	FASADE	1:50
	PERGOLE	
1	PERGOLA 1 IN 4 - TLORIS	1:50
2	PERGOLA 1 IN 4 - POGLED	1:50
3	PERGOLA 2 - TLORIS	1:50
2	PERGOLA 2 - POGLED	1:50
1	PERGOLA 3 - TLORIS	1:50
2	PERGOLA 3 - POGLED	1:50
	SHEME OKEN IN VRAT	