

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DEL DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI**PARETE A (parete esterna):**

- Tavolato ...	19 mm
- Correntini di ventilazione ...	30/60 mm
- Telo traspirante ...	
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
- Telaio portante,	220 mm
- Isolamento termico interposto ...	interposto 160 mm
- Barriera al vapore in PE ...	
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
TOTALE	299 mm

PARETE B (parete esterna):

- Verde verticale ...	200 mm
- Guaina in EPDM ...	
- Polistirene espanso sinterizzato EPS ...	30 mm
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
- Telaio portante,	220 mm
- Isolamento termico interposto ...	interposto 160 mm
- Barriera al vapore in PE ...	
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
- Rasatura ...	
TOTALE	460 mm

PARETE C (parete esterna):

- Tavolato ...	19 mm
- Correntini di ventilazione ...	30/60 mm
- Telo traspirante ...	
- Telaio portante,	220 mm
- Isolamento termico interposto ...	interposto 160 mm
- Barriera al vapore in PE ...	
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
- Struttura portante tipo X-lam KLH ...	60 mm
TOTALE	344 mm

PARETE D (parete esterna):

- Tavolato ...	19 mm
- Correntini di ventilazione ...	30/60 mm
- Telo traspirante ...	
- Struttura portante tipo X-lam KLH ...	100 mm
TOTALE	149 mm

PARETE E (parete esterna):

- Verde verticale ...	200 mm
- Guaina in EPDM ...	
- Struttura portante tipo X-lam KLH ...	100mm
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
TOTALE	315 mm

PARETE F (parete esterna):

- Tavolato ...	19 mm
- Correntini di ventilazione ...	30/60 mm
- Telo traspirante ...	
- Sottostruttura ...	140 mm – 1000 mm
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
- Telaio portante,	220 mm
- Isolamento termico interposto ...	interposto 160 mm
- Barriera al vapore in PE ...	
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
TOTALE	439 - 1299 mm

PARETE G (parete interna):

- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
- Telaio portante,	100 mm
- Isolamento termico interposto ...	interposto 50 mm
- Pannello di fibrogesso Fermacell ...	15 mm
TOTALE	130 mm

SOLAIO H (tra piano terra e galleria):

- Pannello OSB ...	18 mm
- Struttura portante - travi ...	240 mm
- Correnti ...	22/70 mm
- Pannello in cartongesso ...	12,5 mm
TOTALE	292,5 mm

TETTO I:

- Guaina in poliolefine – SIKA (SIKA PLAN 15G, RAL 9016) ...	
- Pannello OSB ...	25 mm
- Struttura portante - travi ...	280 - 440 mm
- Correnti ...	30/60 mm
- Pannello in cartongesso ...	12,5 mm
- Pannello in cartongesso ...	12,5 mm
TOTALE	360 - 520 mm

TETTO J:

- Guaina in poliolefine – SIKA (SIKA PLAN 15G, RAL 9016) ...	
- Struttura portante tipo X-lam KLH ...	100 mm
- Correntini di ventilazione ...	30/60 mm
- Telo traspirante ...	
- Sottostruttura da calcoli statici ...	
TOTALE	130 mm

ATTICO K:

- Tavolato ...	19 mm
- Correntini di ventilazione ...	30/60 mm
- Telo traspirante ...	
- Sottostruttura ...	
- Struttura da calcoli statici ...	
TOTALE	49 mm

PAVIMENTO L:

- Pavimento in resina epossidica ...	
- Massetto cementizio ...	90 mm
- Impermeabilizzazione ...	
- Soletta in calcestruzzo ...	150 mm
TOTALE	240 mm